

FENICE



SPESIFISERING

Kategori	Stoffer, Skjermstoff	Lyssikkerhet	≥ 5 (skale 1-8)
Leverandør	Pugi	Prisklasse	3 (Skjerm B)
Komposisjon	75% Ull, 25% Polyamid	Vaskeanvisning	Skummiddel eller kjemisk rens P
Vekt	335 g/m ²	Flammehemmende	EN 1021-1 & 2 (i kombinasjon med standardpolyuretan 20 - 30 kg/m ³)
Slitestyrke	50 000 omdreininger Martindale		


OM

Fenice passer godt i alle typer arbeidsmiljøer og offentlige miljøer. Med stoffets varme og vakre fargeskala er det lett å skape harmoniske og innbydende innredningsløsninger. Fenice er produsert i en øko-vennlig produksjonsprosess, med spesielt fokus på resirkulering via vann.

FARGER I FENICE SERIEN



Fenice 8013




Fenice 8019



Fenice 8021



Fenice 8039



Fenice 8043




Fenice 8051



Fenice 8055



Fenice 8064



Fenice 8067



Fenice 8072



Fenice 8074



Fenice 8075



Fenice 8084




Fenice 8087




Fenice 8090



Fenice 8092



Fenice 8094



Fenice 8095



Fenice 8098

FENICE



FENICE TILFREDSTILLER FØLGENDE STANDARDER:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2 + AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 |
| ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 | |

INSPIRASJON

